

APF-084R Felülvilágító és oldalfix üvegre szerelhető csapos vasalat (DORMA komp.)



Termék Leírása:

Az APF-084R egy felső csapos vasalat, ezen forog az edzett üvegajtó. Olyan beépítési helyzetekhez ajánljuk, amikor az üvegfal magassága több, mint 3500 mm és az ajtó felett és mellett fix üveg van. Ebben a helyzetben az ajtónál lévő fix üveget felül ki kell merevíteni, hogy az ajtó mozgatása biztonságos legyen. Beépítésnél fontos feltétel, hogy az ajtó jobb kéz felől nyíljon a fix üvegről, a padlót meg lehet fúrni padlócsukó vagy alsó forgástengely lerakásához, illetve az ajtót a mérete vagy súlya miatt nem lehet oldalsó pántokkal szerelni. A felső csapos vasalatot először az ajtók feletti fix üvegre szereljük. A szerelvényt rögzítése és az ajtók beállítása után a merevítő fix üveget behelyezzük a 90°-os merevítő borda tartóba, és készre beállítjuk. A dupla felső csapos vasalat egyrészről az ajtók feletti üveget köti össze a merevítő oldalfix üveggel, másrészről a beállított pozícióban tartja az ajtót. Az APF-084R szerelvényt elsősorban lengő ajtókhöz tervezték, amennyiben egy irányban nyíló ajtóra van igény, kérjük műszaki segítségért hívja a megadott kapcsolati telefonszámot. Fontos tudnivalók ! Az APF-084R felső csapos vasalat kizárólag DORMA/DORMA kompatibilis felső forgásponttal használható ! Fontos az egymáshoz passzoló szerelvények kiválasztása, mert az oda nem illő termékek nem fognak rendeltetésszerűen működni, és idő előtt meghibásodhatnak. Garancia: Az APF-084R felső csapos vasalatra 12 hónap cseregaranciát biztosítunk. A garancia igény nem érvényesíthető szakszerűtlen felszerelés, illetve nem rendeltetésszerű használat esetén! A későbbi problémák elkerülése érdekében, javasolt a termékkel együtt a felszerelés, beállítás megrendelése is a forgalmazótól. A feltüntetett árak bruttó árak, és 1 db APF-084R felső csapos vasalatra vonatkoznak !

Termék jellemzők:

Felülvilágító üvegre szerelhető dupla csapos vasalat 90°-os merevítő borda tartóval, jobbra nyíló ajtóhoz (DORMA Universal PT41-nek megfelelő)

Felülvilágító rész szélesség: 167 mm

Oldalfix rész szélesség: 51 mm

Felülvilágító rész magasság: 51 mm

Oldalfix rész magasság: 106 mm

Felületválaszték:

Szálra húzott rozsdamentes (Raktáron), Polírozott rozsdamentes, Festett RAL színskála szerint

Méretek:

Teljes szélesség: 218 mm

Csomagolási egység:

darab