

M100-01 Padlóra szerelhető korlát üveg szorító sín test szett



Termék Leírása:

A Premium M100 padlóra rögzíthető korlát üveg szorító sín rendszert az alábbi beépítési helyekre javasoljuk :• ahol a padozat már elkészült és nem lehetséges a szorító sín testeket a padlóba süllyeszteni• ahol fontos az üveg hatás, nincsenek kilátást zavaró fém oszlopokFontos tudnivalók !* A Premium M100-01 üvegkorlát szorító sín testek árai bruttó árak és db/áron értendőek !* A Premium M100-01 üvegkorlát szorító sín testeket takaró profilok nélkül szállítjuk !Ezek a termékek web áruházunkban külön megtekinthetők és megrendelhetők.* Fontos az előzetesen elképzelt üveg korláthoz megfelelő szorító sín rendszer kiválasztása, mert az oda nem illő szerelvényekkel nem lehetséges a korlát üvegek beépítése.* A garancia igény nem érvényesíthető szakszerűtlen felszerelés, illetve nem rendeltetésszerű használat esetén!* Cégünk örömmel ad szakmai tanácsadást az üveg korlát rögzítő sínek felhasználásához.Igény esetén vállaljuk a helyszíni felmérést, a korlát üvegek legyártását és az üveg korlátok beépítését.

Termék jellemzők:

6+6 és 8+8 mm vastag üveghez ajánlott (megrendeléskor pontosítani kell az üveg vastagságot)
Az üveg szorító elemek az épület padozatára rögzíthetőek, ezáltal könnyen és gyorsan szerelhetőek
A rendszer kiváló minőségű anyagokból készül, tartós és elegáns, tökéletesen illeszkedik a modern építészeti megoldásokhoz
Az M100-01 szorító profilból 3 db szükséges 1 méter üvegkorlát beépítéséhez
Külön rendelhető 3 féle takaró profil és 4 féle kapaszkodó széles választékot kínál a felhasználóknak
Az üveg szorító sín test profilok 150 mm, a takaró profilok hossza: 6m
Ez a rendszer lehetővé teszi 6.2.6 és 8.2.8. mm vastagságú üvegek használatát
Laminált - edzett biztonsági üvegek használata ajánlott
M100-01 szorító sín elem súly: 3,15 Kg / db
Terhelhetőség : 2700 Kg / mc

Felületválaszték:

eloxált alumínium

Csomagolási egység:

darab