

M100-01S Padlóba süllyeszthető korlát üveg szorító sín test szett



Termék Leírása:

A Premium M150 padlóba süllyeszthető korlát üveg szorító sín rendszert az alábbi beépítési helyekre javasoljuk: • ahol a padozat még nem készült el és lehetséges a szorító sín testeket a padlóba süllyeszteni • ahol fontos az üveg hatás, nincsenek kilátást zavaró fém oszlopok Fontos tudnivalók ! * A Premium M100-01S üvegekorrólát szorító sín testek árai bruttó árak és db/áron értendőek ! * A Premium M100-01S üvegekorrólát szorító sín testeket takaró profilok nélkül szállítjuk ! Ezek a termékek web áruházunkban külön megtekinthetők és megrendelhetők. * Fontos az előzetesen elképzelt üveg korláthoz megfelelő szorító sín rendszer kiválasztása, mert az oda nem illő szerelvényekkel nem lehetséges a korlát üvegek beépítése. * A garancia igény nem érvényesíthető szakszerűtlen felszerelés, illetve nem rendeltetésszerű használat esetén! * Cégünk örömmel ad szakmai tanácsadást az üveg korlát rögzítő sínek felhasználásához. Igény esetén vállaljuk a helyszíni felmérést, a korlát üvegek legyártását és az üveg korlátok beépítését.

Termék jellemzők:

6+6 és 8+8 mm vastag üveghez ajánlott (megrendeléskor pontosítani kell az üveg vastagságot)

Az üveg szorító elemek az épület padozatába süllyeszthetőek

A rendszer kiváló minőségű anyagokból készül, tökéletesen illeszkedik a modern építészeti megoldásokhoz

Az M100-01S szorító profilból 3 db szükséges 1 méter üvegekorrólát beépítéséhez

Külön rendelhető takaró profilok és 4 féle kapaszkodó szett széles választékot kínál a felhasználóknak

Az üveg szorító sín test profilok 150 mm, a takaró profilok hossza: 6m

Ez a rendszer lehetővé teszi 6.2.6 és 8.2.8. mm vastagságú üvegek használatát

Laminált - edzett biztonsági üvegek használata ajánlott

M100-01S szorító sín elem súly: 3,15 Kg / db

Terhelhetőség : 2700 Kg / mc

Csomagolási egység:

darab